

Technisches Merkblatt.

RECOLOR® Grundierfirnis / Halböl

Anwendung

RECOLOR® Grundierfirnis oder auch Halböl genannt ist ohne zusätzliche Trocken- und Härtemittel innen und außen als Grundanstrich oder zur Festigung und Härtung mürber Anstrichreste auf Untergründen wie Putz, Holz, Glas, Metall, Asbestzement, Gipskarton etc. zu verwenden. Derart vorbehandelt ist der Untergrund ideal vorbereitet für einen eventuellen weiteren Anstrich mit Ölfarben.



RECOLOR® Grundierfirnis findet vorwiegend Verwendung im Imprägnieren und Vorölen von Holz, ist aber auch zur Auffrischung von bereits imprägnierten Möbeln geeignet.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	>145 °C
Flammpunkt	42°C
Dichte	0,9 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 1263, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■		■		

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.08.2017