

Technisches Merkblatt.

RECOLOR® Brennspritus

Anwendung

RECOLOR® Brennspritus eignet sich hervorragend als Putzmittel für Glas, Chrom, Fenster, Fliesen, Kacheln und Kunststoff. RECOLOR® Brennspritus ist auch als Frostschutzmittel für Autoscheibenwaschanlagen und als Brennstoff für Campinggeräte und Fondue-Kocher einsetzbar. Es entsteht keine Geruchsbelästigung, das Material verbrennt rückstandsfrei.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

RECOLOR® Brennspritus ist ein Bio-Alkohol aus nachwachsenden Rohstoffen mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten für Industrie, Handwerk und Haushalt

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	78°C
Flammpunkt	13 °C
Dichte	0,79 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen

UN 1170, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■				■			

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.08.2017