

Technisches Merkblatt.

RECOLOR® Kunstharzverdünnung

Anwendung

RECOLOR® Kunstharzverdünnung ist eine hochwertige Verdünnung für Öl- sowie luft- und ofentrocknende Kunstharzlacke, Silberbronzen, Zinkstaubfarbe etc. Die langsame Verdunstung der Verdünnung garantiert einen guten Verlauf der Lackierung ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.

RECOLOR® Kunstharzverdünnung wird zur Einstellung der Streich- und Spritz-qualität von Kunstharzlacken eingesetzt.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	162 °C
Flammpunkt	35 - 43 °C
Dichte	0,870 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 1263, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017