

Technisches Merkblatt.

RECOLOR® Waschverdünnung

Anwendung

RECOLOR® Waschverdünnung ist ein mittelflüchtiges Lösemittelgemisch mit sehr guten Reinigungseigenschaften. Verschmutzte Arbeitsgeräte wie Lackierpistolen, Werkzeuge, Pinsel und Farbroller in RECOLOR® Waschverdünnung eintauchen bis Verschmutzung gelöst ist, danach mit sauberem Tuch nachtrocknen. Zu entfettende Teile und Flächen mit RECOLOR® Waschverdünnung einsprühen und mit sauberem Tuch abwischen.

RECOLOR®
Waschverdünnung ist ein mittelflüchtiger Reinigungs- und Waschverdünner für Industrie und Handwerk.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55°C
Flammpunkt	< 21 °C
Dichte	0,81 – 0,85 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
		■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017