

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Balsamterpentinöl

Anwendung

STAUFEN Balsamterpentinöl ist hochwertiges Verdünnungsmittel für Ölfarben und Öl-Acrylharzlacke. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.



STAUFEN

Balsamterpentinöl ist ein natürliches, geruchsmildes Verdünnungsmittel für Farben und Lacke auf Öl- und ÖL-Alkydbasis.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben

| | |
|------------|------------------------|
| Form | flüssig |
| Farbe | farblos |
| Geruch | charakteristisch |
| Siedepunkt | 154 – 170°C |
| Flammpunkt | 35 - -36 °C |
| Dichte | 0,87 g/cm ³ |

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 1299, 3, III

Verkaufseinheiten

| 0,5 l | 1 l | 3 l | 6 l | 12 l | 20 l | 30 l | 60 l | 200 l |
|-------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| | ■ | | ■ | ■ | | ■ | | |

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.08.2017