

# Technisches Merkblatt.

## STAUFEN Coloroleum 3in1

### Eigenschaften

Coloroleum 3in1 beseitigt Grünbelag, lasiert das Holz in einem dekorativen Naturbraun und beugt dem Grünbelag-Neubefall vor. Das Produkt eignet sich ideal für den Einsatz auf Zäunen, Gattern, Holzschuppen, Pergolen und Hölzern im Außenbereich, die durch erhöhte Feuchtigkeitsbelastung und mangelnde Sonneneinstrahlung, wie zum Beispiel durch die Nähe von Bäumen und Sträuchern, besonders von Grünbelagbefall betroffen sind.

### Anwendung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und harzfrei sowie tragfähig sein. Die Holzfeuchte sollte ca. 18 % nicht überschreiten. Leichter Grünbelag kann direkt überstrichen werden. Bei stärkerem Grünbelag und losen Anhaftungen sollte die zu behandelnde Fläche vorher abgeburstet werden. Rohes Nadelholz außen sollte mit wirkstoffhaltigem Holzschutzgrund imprägniert werden. Coloroleum 3in1 2 x unverdünnt streichen. Den Kanister vor Gebrauch aufrühren oder schütteln. Nicht verdünnen. Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes reichen 5 Liter für 40-50 m<sup>2</sup>.

### Trocknungszeit

Bei +20°C und rel. Luftfeuchtigkeit von 65 %

Staubtrocken: nach ca. 4 Std.

Überstreichbar: nach ca. 12 Std.

Niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit können die Trocknung verzögern.



- Coloroleum 3in1
- Grünbelagentferner
- Holzschutz
- Dekorativer Anstrich

### Lagerung

Bitte kühl, aber frostfrei, trocken und bodennah lagern. Gebinde stets verschlossen lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

### > Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	dunkelbraun
Dichte	Nicht bestimmt
Wirkstoffe	Zinkoxid<0,1%, Zinkyrithion<0,03%, Terbutryn 0,03%

### Kennzeichnung

Kein Gefahrgut im Sinne des ADR.

Produkt-Code: M-KH 01, BAuA Registrierungsnummer: N-61575

VOC-Gehalt: Kategorie f Typ Wb, VOC-Grenzwert: 130 g/l, dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Enthält als Konservierungsmittel Biozide 3-Iod-2-propynyl-butylcarbamate (<0,1%) und 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (<0,05%).

Biozide sicher verwenden. Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
			■					

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017