

# Technisches Merkblatt.

## STAUFEN Kombireiniger

### Anwendung

STAUFEN Kombireiniger wird zur Reinigung von Arbeitsgeräten und Werkzeugen von nicht ausgehärteten Lackmaterialien eingesetzt. Er kann im Pistolenwaschautomat sowie bei der manuellen Reinigung verwendet werden. Der lösemittelbasierende Kombireiniger eignet sich sowohl für 2K-Lacksysteme sowie für Wasserbasislacke (außer Glasurit). Es sind keine getrennten Kreisläufe für lösemittel- und wasserbasierende Lacke notwendig. Verschmutzte Arbeitsgeräte in STAUFEN Kombireiniger eintauchen bis Farbreste gelöst sind, danach mit sauberem Tuch gut nachtrocknen.

### Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

Lösemittelbasierender Kombireiniger, der sowohl für 2K-Lacke als auch für Wasserbasislacke (außer Glasurit) geeignet ist.

> Technische Angaben	
Form	flüssig
Farbe	klar, farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55°C
Flammpunkt	< 21 °C
Dichte	0,80 g/cm <sup>3</sup>

### Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen

UN 1263, 3 II

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
			■			■	■	

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017