

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Silikonentferner AS

Anwendung

STAUFEN Silikonentferner AS antistatisch eignet sich hervorragend zum Säubern und Entfetten von Kunststoffen und alten Lackschichten einschließlich thermoplastischer Acryllacke. Das Produkt kann auch zum Entfetten von Primer-, Füller- und Spachtelmassen vor der Endlackierung eingesetzt werden. STAUFEN Silikonentferner AS antistatisch ist nicht aggressiv und wird hauptsächlich als wasserbasierender Silikonentferner verwendet.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

STAUFEN

Silikonentferner AS ist ein anwendungsfertiger, wasserbasierender Silikonentferner zur Säuberung und Entfettung von Oberflächen vor der nachfolgenden Lackierung

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	70 °C
Flammpunkt	>23 °C
Dichte	0,98 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen

UN 3263, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■				

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017