

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Universalverdünnung

Anwendung

STAUFEN Universalverdünnung ist bestens geeignet zum Verdünnen von allen handelsüblichen lösemittelhaltigen Lacksystemen. Die Zusammenstellung der hochwertigen Lösemittelkombination gewährleistet sehr gute Verlaufseigenschaften und einen hohen Glanz der Lackierung. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. STAUFEN Universalverdünnung löst Neoprene, Alleskleber und deren Rückstände. Farb- und Fettflecke werden gelöst, Lackiergeräte von Lackrückständen befreit.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

STAUFEN Universalverdünnung ist ein hochwertiges und wasserklares Lösemittel-gemisch und dient zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombi-, Kunstharz-, luft- und ofentrocknenden Zapon-lacken usw. und zum Kleben von Polystyrol und Acrylglas.

> Technische Angaben	
Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55,8 – 56,6 °C
Flammpunkt	< 21 °C
Dichte	0,85 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017