

Technisches Merkblatt.

RECOLOR® Hydro-Silikontferner

Anwendung

RECOLOR® Hydro-Silikontferner ist ein mildes Säuberungsmittel und eignet sich hervorragend zum Entfernen von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer und Klebstoffresten von Metall- und Kunststoffoberflächen. Es ähnelt in der Struktur wässrigen Lacksystemen und verstärkt hierdurch die Haftung der nachfolgenden Lackierung. Durch die antistatische Wirkung werden Staub-einschlüsse bei Kunststoffteilen vermieden. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. RECOLOR® Hydro-Silikontferner mit der Sprühflasche auf die zu entfettende Oberfläche aufsprühen. Den Untergrund in kleinen Flächen von ca. ½ m² säubern und anschließend sofort mit sauberem Vlies nachwischen. Die gesäuberte Fläche gut ausdunsten lassen, den Silikontferner nicht auf dem Untergrund aufrocknen lassen.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

RECOLOR® Hydro-Silikontferner ist ein anwendungsfertiger, wasserbasierender Silikontferner zu Säuberung und Entfettung von Oberflächen vor der nachfolgenden Lackierung.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	70 °C
Flammpunkt	>23 °C
Dichte	0,98 g/cm³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufezeichen

UN 1263, 3, III

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■		■	■				

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 01.08.2017