

# Technisches Merkblatt.

## RECOLOR® Silikonentferner

### Anwendung

RECOLOR® Silikonentferner entfernt Fette, Öle, Wachse und silikonhaltige Politurrückstände von Teilen oder Flächen, die überlackiert werden sollen. Den Silikonentferner aufsprühen oder mit einem Lappen auftragen und kurze Zeit einwirken lassen, danach mit einem sauberen Tuch nachwischen.

RECOLOR®  
Silikonentferner ist ein  
mittelflüchtiges  
Entfettungsmittel zur  
Lackiervorbereitung

### Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

#### > Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	100 – 140 °C
Flammpunkt	- 7 °C
Dichte	0,73 g/cm <sup>3</sup>

### Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

UN 3295, 3, II

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017