

# Technisches Merkblatt.

## RECOLOR® Terpentinersatz

### Anwendung

RECOLOR® Terpentinersatz wird zum Verdünnen von Öl- und Kunstharzlacken, Holzlasuren, Rostschutz- und Vorstreichfarben eingesetzt. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. RECOLOR® Terpentinersatz dient auch zum Säubern von Pinseln, Rollern und Streichgeräten sowie zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken von Parkett, Linoleum und lösemittelunempfindlichen Bodenbelägen.

RECOLOR®  
Terpentinersatz ist ein  
langsamflüchtiges  
Verdünnungs- und  
Putzmittel.

### Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

#### > Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	130 °C
Flammpunkt	> 25 °C
Dichte	0,78 g/cm <sup>3</sup>

### Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1300, 3, III

### Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	5 l	10 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017