

Technisches Merkblatt.

STAUFEN Universalverdünnung 510 PREMIUM

Anwendung

STAUFEN Universalverdünnung 510 PREMIUM ist ein hochwertiges Verdünnungsmittel für Kunstharz- und Nitrolacke. Bitte Hinweise des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen. STAUFEN Universalverdünnung 510 PREMIUM löst Neoprene und Alleskleber, entfernt deren Rückstände und säubert hervorragend Lackiergeräte aller Art.

Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

STAUFEN Universalverdünnung 510 PREMIUM ist eine hochwertige Spezialverdünnung für Kunstharz- und Nitrolacke.

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55 °C
Flammpunkt	< 21 °C
Dichte	0,85 g/cm ³

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 05 Ätzwirkung
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
■	■	■	■	■		■	■	■

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017